

# OPTIGRÜN RDA 110

## Ablaufdrossel

Ablaufdrosselset zum Einbau in den Optigrün-Rohrübergabe-Randkontrollschacht RSA 54R. Die Ablaufdrosseln sind auf den vorgegebenen Drosselabfluss und die maximale Anstauhöhe aus der objektbezogenen Optigrün RWS-Berechnung eingestellt.



<b>Material Drosselrohr</b>	Kunststoff
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Farbe</b>	grau/schwarz
<b>Nennweite Drosselrohr</b>	90 mm
<b>Dichtung</b>	100-110 mm
<b>Menge/Liefereinheit</b>	2 Drosselrohre und 2 Dichtungen
<b>Lieferform</b>	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
<b>Packmaß</b>	gemäß Bestellumfang
<b>Liefergewicht</b>	ca. 2 kg/Stück

### Einsatzbereich

- Als Ablaufdrosseln im Optigrün-Rohrübergabe-Randkontrollschacht RSA 54R
- Zur objektspezifischen Einstellung eines definierten Drosselabflusses und/oder einer definierten Daueranstauhöhe

### Besondere Eigenschaften

- Bestehend aus 2 Drosselrohren inklusive passender Dichtungen
- Auch als Anstaurohr ohne Drosselbohrung lieferbar

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

#### DEUTSCHLAND

Optigrün international AG  
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

[www.optigruen.de](http://www.optigruen.de)

#### ÖSTERREICH

Optigrün international AG  
Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien  
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

[www.optigruen.at](http://www.optigruen.at)

**OPTIGRÜN®**  
DIE DACHBEGRÜNER

[www.optigruen.com](http://www.optigruen.com)